


ASG 9 UI - ASG 18 UI


- **Coil Dry:** El mando a distancia permite activar con suma facilidad la función de secado interno (Coil Dry), evitándose la formación de olores o de suciedad en el interior del equipo.
- **Máximo rendimiento:** Gracias a su funcionamiento DC Inverter y clasificación energética "A".
- **Deodorización:** El equipo cuenta con un filtro opcional deodorizador, que mediante la generación de iones negativos elimina la suciedad y los olores.



Función secado interno.



Óptimo caudal de 640 m³/h.



Deodorización del aire a través de iones negativos.

ASG 9 / 18 UI



Panel frontal fácilmente removible y lavable.

Amplio rango de funcionamiento hasta -15°C en bomba de calor.

Elevado ratio de rendimiento energético.

Función de secado interno para evitar la formación de olores o suciedad.

Características técnicas

MODELOS		ASG 9 UI	ASG 12 UI	ASG 14 UI	ASG 18 UI
Potencia frigorífica	kca/h	2326 (125-2125)	3010 (775-2685)	3510 (775-4550)	4170 (775-4900)
	W	2600 (500-2700)	3500 (500-4300)	4000 (500-5300)	5200 (500-5700)
Potencia calorífica	kca/h	3036 (125-2345)	4132 (775-2755)	4812 (775-7225)	5372 (775-7225)
	W	3500 (500-2700)	4800 (500-2700)	5600 (500-2400)	6250 (500-3100)
Ratio ahorro energético (E.E.R.) Frío		4,19	3,2	3,72	3,62
	Caor	4,29	3,5	3,26	3,51
Nivel sonoro unidad interior	A la	42	42	42	42
	Med.a	35	32	*	*
	B.a	30	22	*	*
	Suave/quiet	22	25	*	*
Nivel sonoro unidad exterior	dB(A)	42	42	42	42
Dimensiones unidad interior	Ancho	790	790	790	790
	Fondo	215	215	215	215
	Alto	275	275	275	275
Dimensiones unidad exterior	Ancho	780	780	780	780
	Fondo	250	250	300	300
	Alto	225	225	272	272
Peso neto	Unidad interior	9	9	9	9
	Unidad exterior	32	32	32	32
Tensión/fases	W~	230/2	230/2	230/2	230/2
Consumo eléctrico Frío	W	290	390	1110	1730
	Caor	290	1290	1450	1730
Intensidad máxima de arranque	A	9	12,2	*	*
Intensidad absorbida Frío	A	2	4,2	4,9	7,5
	Caor	3,2	3,5	6,4	7,5
Alimentación eléctrica		(J,I) 2x2,5+1	(J,I) 2x2,5+1	(J,I) 2x2,5+1	(J,I) 2x2,5+1
Interconexión eléctrica		2x2,5+1,2+1	2x2,5+1,2+1	2x2,5+1,2+1	2x2,5+1,2+1
Cores. frig. Máx. lola / Máx. vertica	m	20/18	20/18	20/10	20/10
	D.g	1/1" - 3/8"	1/1" - 3/8"	1/1" - 1/2"	1/1" - 1/2"

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.
* Información disponible en el momento de la publicación de este catálogo.

© 2006 Eurofred S.p.A.

© 2006 Eurofred S.p.A.

Modelos

	ASG 9 UI BOMBA DE CALOR	ASG 12 UI BOMBA DE CALOR	ASG 14 UI BOMBA DE CALOR	ASG 18 UI BOMBA DE CALOR
Código	3NGG8065	3NGG8070	3NGG8140	3NGG8150
Refrigerante	R2-10A	R2-10A	R2-10A	R2-10A
Precio Ref.	899	1.069	1.349	1.599