

## ASG 9 UI - ASG 12 UI


- **Coil Dry:** El mando a distancia permite activar con suma facilidad la función de secado interno (Coil Dry), evitándose la formación de olores o de suciedad en el interior del equipo.
- **Nuevo diseño:** Gracias al revolucionario diseño del frontal el retorno del equipo queda oculto y la limpieza es mucho más cómoda. Además por su apertura en ventana, el acceso a los filtros es mucho más fácil y rápido.
- **Deodorización:** El equipo cuenta con un filtro opcional deodorizador, que mediante la generación de iones negativos elimina la suciedad y los olores.



Función secado interno.



Sistema de apertura en ventana.



Deodorización del aire a través de iones negativos.

## Características técnicas

MODELOS		ASG 9 UI	ASG 12 UI
Potencia frigorífica	kcal/h	2236 (430-3095)	3010 (775-3610)
	W	2600 (500-3600)	3500 (900-4200)
Potencia calorífica	kcal/h	3095 (430-5160)	4125 (775-5675)
	W	3600 (500-6000)	4800 (900-6600)
Ratio ahorro energético (F.F.R.) Frío		3,82	3,40
	Calor	3,96	3,61
Nivel sonoro unidad interior	Alta dB(A)	42	43
	Media dB(A)	36	38
	Baja dB(A)	30	33
	SuperQuiet dB(A)	23	26
Nivel sonoro unidad exterior	dB(A)	48	48
Dimensiones unidad interior	Ancho mm	700	700
	Fondo mm	230	230
	Alto mm	260	260
Dimensiones unidad exterior	Ancho mm	780	780
	Fondo mm	250	250
	Alto mm	535	535
Peso neto	Unidad interior kg	9	9
	Unidad exterior kg	33	34
Tensión/fases	V/n°	220/2	220/2
Consumo eléctrico Frío	W	660	1030
	Calor W	910	1330
Intensidad máxima de arranque	A	9	13,8
	Calor A	3	4,6
Alimentación eléctrica		4	5,8
	Interconexión eléctrica	(U.I.) 2x2,5+T	(U.I.) 2x2,5+T
		2x2,5+1,5+T	2x2,5+1,5+T
Conex. frig. Máx. total / Máx. vertical	m	15/8	15/8
	Diámetro líneas frigoríficas pulg	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

## ASG 9 / 12 UI



- Nuevo panel frontal fácilmente removible y lavable.
- Filtro opcional deodorizador que purifica el ambiente.
- Exclusivo diseño de apertura en ventana.
- Elevado ratio de rendimiento energético.
- Función de secado interno para evitar la formación de olores o suciedad.

## Modelos

	ASG 9 UI BOMBA DE CALOR	ASG 12 UI BOMBA DE CALOR
Código	3NGG8045	3NGG8050
Refrigerante	R410A	R410A
Precio Ref.	885	1.045

\* Filtros purificadores opcionales (consultar pág 172-173)

3358