

# Climatizadores Split XD-XE HM



Gas Ecológico R-407C  
no daña la capa de ozono



Calefacción



Refrigeración



Velocidad ventilador



Deshumidificación



Temporizador



Filtro de carbón activo



Control electrónico



Filtro multifunción



Compresor rotativo



Mando a distancia



Función nocturno



Cierre automático aletas



## Nuevo modelo Insonoro y Alta Tecnología

Una línea compacta de Climatizadores de aire destinada al uso residencial, concebida respetando el medio ambiente con el refrigerante R407C, el nuevo gas ecológico que no daña la capa de ozono. Todos nuestros productos cumplen la Directiva Europea del sector en materia de seguridad.

Modelo	XD-XE 700 HM	XD-XE 900 HM	XD-XE 1200 HM
<b>Código</b>	<b>190001361</b>	<b>190001362</b>	<b>190001363</b>
Capacid. Frigorífica (Kw/Frigorías)	2,01/1728	2,50/2200	3,52/3028
Capacidad Calorífica (Kw/Calorías)	2,20/1892	2,75/2364	3,81/3280
Absorción de potencia (W)	800/880	1050/1080	1300/1350
Nivel de presión sonora @1m U.I. min. (dBA)	29	29	30
Nivel de presión sonora @1m U.I. max. (dBA)	30	36	38
Nivel de presión sonora @1m U.E. min. (dBA)	N/D	N/D	N/D
Nivel de presión sonora @1m U.E. max. (dBA)	N/D	N/D	N/D
Alimentación (V/Ph/Hz)	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Caudal de aire (m³/h)	430	470	580
Deshumidificación (L/H)	0,8	1	1,2
Dimensión unid. interna L/H/P (mm)	750/250/188	740/250/190	810/290/200
Dimensión unid. externa L/H/P (mm)	700/535/235	700/540/240	780/550/250
Peso unidad interna (Kg)	8,5	8,45	10,2
Peso unidad externa (Kg)	28,6	30	36,25
Carga Refrigerante R407C (Kg)	0,74	0,86	1,2
Conexión Hidráulica tipo	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Conexión Tubo Gas	3/8"	3/8"	1/2"
Conexión Tubo Líquido	1/4"	1/4"	1/4"

Capacidad de refrigeración\*: Temp. Externa 35°C / Interna 27°C BS - 19°C BH.

Capacidad Calorífica \*\*: Temp. Externa 7°C BS - 6°C BH / Interna 21°C (BS: temp. Bulbo Seco - BH: temp. Bulbo Húmedo).