

Modelo	"TOP 200" INOX/ORO							
	TOP H6 G.I.	TOP P6 G.I.	TOP H8 G.I.	TOP P8 G.I.	TOP H8 G.R.	TOP P8 G.R.	TOP H10 G.R.	TOP P10 G.R.
Largo	1523	1523	1880	1880	1523	1523	1880	1880
Fondo	417	417	417	417	417	417	417	417
Alto	205	205	205	205	205	205	205	205
Consumo (W)	180	180	190	190	190	190	210	210
Tensión (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Frecuencia (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Profundidad bandeja	35	15	35	15	35	15	35	15
Nº Puertas	2	2	2	2	2	2	2	2
Bandejas GN 1/3 x 40	6	-	8	-	8	-	10	-
Supf. Exposición (m²)	0,34	0,34	0,45	0,45	0,45	0,45	0,56	0,56
Potencia Frigorífica (W) a -10°C	176	176	176	176	289	289	289	289
Compresor (Hp)	1/8	1/8	1/8	1/8	1/5	1/5	1/5	1/5
Condensación	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación	Placa fría	Placa fría	Placa fría	Placa fría	Placa fría	Placa fría	Placa fría	Placa fría
Régimen de T° (°C)	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C	+4°C/+8°C
Desescarche	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Control	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Peso Bruto / Neto	46/31	46/31	57/39	57/39	45/30	45/30	58/36	58/36
Volumen Embalaje (m³)	0,30	0,30	0,36	0,36	0,41	0,41	0,49	0,49