

# Especificaciones técnicas

Modelo			ASD 7Ui	ASD 9Ui	ASD 12Ui
Código			3NDA8080	3NDA8085	3NDA8090
Potencia Frigorífica		kcal/h	1764 (602-2408)	2268 (780-2820)	3024 (946 -3956)
		w	2151 (700-2800)	2637 (900-3280)	3516 (1100-4600)
Potencia Calorífica		kcal/h	2142 (688-2924)	2772 (830-3100)	3781 (1764-6301)
		w	2491 (800-3400)	3223 (967-3600)	4396 (1100-5000)
Ratio ahorro energético (EER)		Frio	3,26	4,00	3,62
		Calor	3,77	4,02	3,98
Clase energética			A	A	A
Nivel sonoro unidad interior	Alta	dB(A)	41	41	43
	Media	dB(A)	35	35	37
	Baja	dB(A)	30	30	30
Nivel sonoro unidad exterior		dB(A)	52	52	54
Dimensiones unidad interior	Ancho	mm	750	750	815
	Fondo	mm	188	188	195
	Alto	mm	250	250	280
Dimensiones unidad exterior	Ancho	mm	760	760	760
	Fondo	mm	285	285	285
	Alto	mm	590	590	590
Peso neto	U . interior	Kg	9,5	9,5	9,5
	U. exterior	Kg	40,5	40,5	40,5
Tensión/fases		V/nº	1220-240V - 50Hz	1220-240V - 50Hz	1220-240V - 50Hz
Consumo eléctrico	Frio	W	660	660	970
	Calor	W	690	690	950
Máxima intensidad de arranque		A	22,5	33	33
Cableado eléctrico			(U.I) 2x1,5 + T	(U.I) 2x1,5 + T	(U.I) 2x2,5 + T
Conexión eléctrica			3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 2,5 + T
Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Conex. Frig. Max. total/Max.vertical		m	10/5	10/5	10/5
Diámetro líneas frigoríficas		pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.