

# Split Pared

## Bomba de Calor



- Función Deshumidificación
- Función Sleep
- Reinicio Automático
- Función Timer
- Tres velocidades de climatización
- Filtro purificador de aire
- Generador de iones

MODELO

ASD22UC

Código			3NDA2120
Potencia Frigorífica		kcal/h	5700
		W	6600
Potencia Calorífica		kcal/h	6200
		W	7200
Ratio ahorro energético (EER/COP)		Frío / Calor	2,75 / 2,88
Nivel sonoro unidad interior	Alta	dB(A)	45
	Media	dB(A)	41
	Baja	dB(A)	38
Nivel sonoro unidad exterior		dB(A)	48
Dimensiones unidad interior	Ancho	mm	1155
	Fondo	mm	224
	Alto	mm	308
Dimensiones unidad exterior	Ancho	mm	865
	Fondo	mm	335
	Alto	mm	732
Peso neto	U. interior	kg	17
	U. exterior	kg	69
Tensión/fases		V/nº/Hz	230/1/50
Consumo eléctrico	Frío	W	2400
	Calor	W	2400
Cableado eléctrico (Alimentación)			(U.I) 2x2,5 + T
Conexión eléctrica (Interconexión)			2x2,5 + T + 2x1,5
Refrigerante			R410A
Conex. Frig. Max. total/Max.vertical		m	20/5
Diámetro líneas frigoríficas		pulg.	1/4"-1/2"