

# ESPECIFICACIONES

**BOMBA DE CALOR**
**INVERTER**

MODELO		MSZ-HC25VA		MSZ-HC35VAB	
UNIDAD INTERIOR		MSZ-HC25VA	<b>PVP 712</b>	MSZ-HC35VAB	<b>PVP 846</b>
UNIDAD EXTERIOR		MUZ-HC25VA		MUZ-HC35VAB	
<b>Función</b>		<b>FRÍO</b>	<b>CALOR</b>	<b>FRÍO</b>	<b>CALOR</b>
<b>Capacidad</b>	kW	2,5 (0.9 - 3.0)	3,2 (0.9 - 4.4)	3,4 (1.0 - 3.7)	3,6 (0.9 - 4.8)
<b>Consumo Total</b>	kW	0,77	0,88	1,13	0,99
<b>Tensión</b>		230 - I		230 - I	
<b>Intensidad máxima</b>	A	5,5		6,5	
<b>Coefficiente Eficacia Energética</b>		3,25	3,64	3,01	3,62
<b>Etiquetado energético</b>		A		B	
<b>Caudal de aire<sup>(1)</sup></b>	m <sup>3</sup> /h	318 - 618	306 - 546	312 - 612	294 - 552
<b>Unidad Interior</b>	<b>Nivel sonoro<sup>(2)</sup></b>	dB (A) 26 - 32 - 38 - 43		dB (A) 26 - 32 - 38 - 43	
	<b>Dimensiones<sup>(3)</sup></b>	mm 788 / 225 / 295		mm 788 / 225 / 295	
	<b>Peso</b>	Kg 9		Kg 9	
<b>Unidad Exterior</b>	<b>Nivel sonoro<sup>(2)</sup></b>	46	47	47	48
	<b>Dimensiones<sup>(3)</sup></b>	mm 684 / 255 / 540		mm 684 / 255 / 540	
	<b>Peso</b>	Kg 25		Kg 25	
<b>Conexión Frigorífica</b>	<b>Líquido</b>	mm 6.35		mm 6.35	
	<b>Gas</b>	mm 9.52		mm 9.52	
<b>Distancias Frigoríficas (Máxima Vertical / Total)</b>	m	5 / 10		5 / 10	

**Mando a distancia: MAC-1200RC**

## NOTAS

- (1). Caudal de aire en baja / alta velocidad.
- (2). Nivel sonoro en baja / media / alta / super alta.
- (3). Dimensiones: ancho / fondo / alto.

Refrigeración - Interior: 27°C Ts, 19°C Th.

- Exterior: 35°C

Calefacción - Interior: 20°C Ts.

- Exterior: 7°C Ts, 6°C Th

Longitud tubería refrigerante (una dirección): 5 m.


**Certificate Number**  
48365

**Certificate Number**  
EC97J1192

Mitsubishi Electric Shizuoka Works acquired ISO9001 certification under Series 9000 of the International Standard Organization (ISO) based on a review of Quality warranties for the production of air conditioning equipment. The plant also acquired environmental management system standard ISO 14001 certification.


**Glossy white**
**Compact**

 PROGRAMADOR  
12 HORAS

**Heating at  
-10°C**
**DC  
Inverter**
**Econo Cool**
**Sólo  
26 dB**
**AUTO  
VANE**

HORIZONTAL

**SWING**

HORIZONTAL


**Flare connection**
**Tecnología  
REPLACE**