

## WAECO TropiCool TC-14FL

**Capacidad bruta:** aprox. 14 litros

**Tensión de conexión:** 12/24 voltios c.c.

**Consumo:**  
60 W en caso de 12 V  
75 W en caso de 24 V  
70 W en caso de 230 V

**Rango de temperatura:** refrigeración: 1°C hasta 15°C (hasta 30°C por debajo de la temperatura ambiente); calentamiento: 50°C hasta 65°C

**Aislamiento:** espuma de poliuretano por proyección

**Sistema:** termoelectricidad no sujeta a desgaste (sistema Peltier), transmisión de frío hacia dentro mediante intercambiador de calor de aluminio con distribución dinámica de aire, transmisión de calor hacia afuera mediante intercambiador de calor de alto rendimiento y ventiladores, sin colectores, no sujetos a desgaste

**Material:** partes firmes de carcasa moldeadas por inyección

**Color:** gris oscuro/gris claro

**Peso:** aprox. 5 kg

**Características de calidad:** electrónica especial TC: termostato electrónico de 7 niveles con señales de control de diodos fotoemisores, función de memoria, conexión y desconexión y conmutación de funcionamiento de refrigeración y de calentamiento a través de un panel de mando suave al tacto, inteligente conmutación ahorradora de energía. Alimentador **integrado con conmutación prioritaria** (sólo para la versión de 12/230 voltios), excelente potencia frigorífica, microconmutador desactiva el ventilador interior al abrirse la tapa, tapa extensible con cierre magnético, asa ahorquillada firme y abatible.

**Certificados/directivas:** TÜV/GS, control electrónico según la directiva 95/54/CE (compatibilidad electromagnética de los vehículos y sus componentes)



Hasta 30°C por debajo de la temperatura ambiente



Hasta 65°C en funcionamiento de calentamiento



12/24/230 V

Electrónica especial TC