

WAECO TropiCool TC-21FL

Capacidad bruta: aprox. 21 litros

Tensión de conexión: 12/24 voltios c.c.

Consumo: 60 W en caso de 12 V,
75 W en caso de 24 V,
70 W en caso de 230 V

Rango de temperatura: refrigeración: 1°C hasta 15°C (hasta 30°C por debajo de la temperatura ambiente); calentamiento: 50°C hasta 65°C

Aislamiento: espuma de poliuretano por proyección

Sistema: termoelectricidad no sujeta a desgaste (sistema Peltier), transmisión de frío hacia dentro mediante intercambiador de calor de aluminio con distribución dinámica de aire, transmisión de calor hacia afuera mediante intercambiador de calor de alto rendimiento y ventiladores, sin colectores, no sujetos a desgaste

Material: partes firmes de carcasa moldeadas por inyección

Color: gris oscuro/gris claro

Peso: aprox. 6 kg

Características de calidad: electrónica especial TC: termostato electrónico de 7 niveles con señales de control de diodos fotoemisores, función de memoria, conexión y desconexión y conmutación de funcionamiento de refrigeración y de calentamiento a través de un panel de mando suave al tacto, inteligente conmutación ahorradora de energía. Alimentador integrado con conmutación prioritaria (sólo para la versión de 12/230 voltios), excelente potencia frigorífica, microconmutador desactiva el ventilador interior al abrirse la tapa, tapa extensible con cierre magnético, asa ahorquillada firme y abatible, altura para botellas de reciclaje de 2 litros, parrilla de separación movable.

Certificados/directivas: TÜV/GS, control electrónico según la directiva 95/54/CE (compatibilidad electromagnética de los vehículos y sus componentes)



Hasta 30°C por debajo de la temperatura ambiente



Hasta 65°C en funcionamiento de calentamiento



12/24/230 V

Electrónica especial TC