



Climatizador Split

Single-split wall mounted type

XIDEKO
air for life



CE

Modelo / Model	XD-XE 2400 HS R410	
Código SAP - SAP code	190003552	
Alimentación - Power supply	W/Hz/Ph	220-240/50/1
Capacidad frigorífica - Cooling capacity	kW	7
Absorción de potencia - Power input	W	2500
Intensidad de funcionamiento - Operating current	A	11
EER - EER	W/W	2,82
Capacidad calorífica - Heating capacity	kW	7,1
Absorción de potencia - Power input	W	2450
Intensidad de funcionamiento - Operating current	A	10,8
GOP - COP	W/W	3,62
Corriente de arranque - Starting current	A	22
Unidad interna - Indoor unit		
Caudal de aire - Air flow	m ³ /h	900
Deshumidificación - Moisture removal	L/h	2,4
Absorción de potencia del ventilador - Fan motor power supply	W	65
Nivel sonoro - Sound level max/med/min - hi/med/lo	dB (A)	48/44/41
Dimensiones - Overall dimensions	l/h/p - l/h/d mm	1090x325x220
Peso neto - Net weight	kg	17
Unidad externa - Outdoor unit		
Caudal de aire - Air flow	m ³ /h	2500
Compresor - Compressor		rotativo - rotary
Cantidad Refrigerante - Refrigerant qty	gr	1950
Carga adicional - Additional charge	g/m	30
Nivel sonoro - Sound level	dB (A) (A)	55
Dimensiones - Overall dimension	l/h/p - l/h/d mm	920x730x375
Peso neto - Net weight	kg	61
Conexión tubo Líquido - Liquid line pipe	Ø mm / inch	Ø 9,53 - 3/8
Conexión tubo Gas - Gas line pipe	Ø mm / inch	Ø 16,05 - 5/8
Largo máximo tubos - Maximum pipe length	m	10
Desnivel máximo entre unidades - Max. dif. in height between the units	m	5

CONDICIONES DE PRUEBA - TEST CONDITIONS

Capacidad Frigorífica*: Temp. Externa 35°C / Interna 27°C B.S./19°C B.U.
Cooling Capacity*: External Temp. 35°C / Internal 27°C D.B. / 19°C W.B.

Capacidad Calorífica**: Temp. Interna 21°C / Externa 7°C B.S./6°C B.U.
Heating Capacity**: Internal Temp. 21°C / External 7°C D.B. / 6°C W.B.