

Unidad fan-coil de pared

High wall fan-coil unit

XIDEKO
air for life



**Valvula de tres vías
incluida**

3 way valve included



digital scroll compressor



Modelo / Model	FCW 700	FCW 900	FCW 1200	FCW 1600	FCW 2000	
Código SAP - SAP code	190000721	190000722	190000723	190000724	190000725	
Alimentación - Power supply	V/Hz/Ph	220/50/1	220/50/1	220/50/1	220/50/1	
Capacidad Frigorífica - Cooling capacity	kW	2,1	3	3,8	4,8	5,7
Capacidad calorífica - Heating capacity	kW	3,6	5,1	6,4	8,2	9,7
Absorción de potencia - Power input	W	30	38	39	70	83
Nivel sonoro - Sound level	dB (A)	24	26	31	32	33
Caudal de aire - Air flow volume	m ³ /h	350	400	600	750	850
Velocidad del ventilador - Fan speed	m	3	3	3	3	3
Caudal de agua - Water flow volume	L/h	370	520	650	830	980
Pérdida de carga - Water resistant loss	kPa	3,72	7,35	13,14	20,79	32,27
Conexión tubos - Pipeline diameter	Ø inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Conexión condensación - Drain pipe connector	Ø inch	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tipo conexión - Connector type		hidraulica / hydraulic	hidraulica / hydraulic	hidraulica / hydraulic	hidraulica / hydraulic	hidraulica / hydraulic
Peso unidad interior - Indoor unit weight	kg	9	9	10,5	15	15
Dimensiones - Dimensions	V/h/d mm	800/270/195	800/270/195	900/295/215	1030/315/210	1030/315/210

CONDICIONES DE PRUEBA - TEST CONDITIONS

Modalità raffredd.: Ambiente 27°C BS/ 19,5°C BU; Acqua in entrata 7°C; Acqua in uscita 12°C
Cooling Mode: Air conditions 27°C DB/ 19,5°C WB; Inlet water 7°C; Outlet water 12°C

Modalità riscald.: Ambiente 20°C BS; Acqua in entrata 70°C; Acqua in uscita 60°C
Heating Mode: Air conditions 20°C DB; Inlet water 70°C; Outlet water 60°C