



## Monosplit "Clavus" | "Clavus" Wall mounted type



### Climatizzatore monosplit Single-split wall mounted type

| SPDE-2.6GR1RC8-R |  
| SPDE-3.5GR1RC8-R |



### Climatizzatore dualsplit Multi-split wall mounted type

| SPDE-2.6+3.5GR1RC8-D-R |



Modello / Model		SPDE-2.6GR1RC8-R	SPDE-3.5GR1RC8-R	SPDE-2.6+3.5GR1RC8-D-R
<b>Codice SAP - SAP code</b>		190005969	190005974	190005985
<b>Alimentazione elettrica - Power supply</b>	V/Hz/Ph	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
<b>Potenza frigorifera - Cooling capacity</b>	kW/BTU/F	2.6-8900-2550	3.5-12000-3400	2.6+3.5-8900+12000-2550+3400
<b>Potenza assorbita - Power input</b>	W	809	1090	2026
<b>Corrente elettrica assorbita - Operating current</b>	A	5	7	12
<b>EER - EER</b>	W/W	3,21	3,21	3,01
<b>Potenza riscaldamento - Heating capacity</b>	kW/BTU/F	2.8-9600-2750	3.8-13000-3700	2.8+3.8-9600+13000-2750+3700
<b>Potenza assorbita - Power input</b>	W	775	1052	1935
<b>Corrente elettrica assorbita - Operating current</b>	A	4.5	6.5	11.5
<b>COP - COP</b>	W/W	3.61	3.61	3.41
<b>Corrente di avviamento - Starting current</b>	A	18	32	19/27
<b>Unità interna - Indoor unit</b>				
<b>Portata d'aria - Airflow</b>	m³/h	480	520	480+520
<b>Umidità rimossa - Moisture removal</b>	L/h	0.8	1,2	3.5
<b>Potenza assorbita dal ventilatore - Fan motor power supply</b>	W	10	10	10
<b>Livello sonoro - Sound level</b>	max/med/min - h/h/ni/lo dB (A)	37/35/31/27	39/35/30/27	37/35/31/27 - 39/35/30/27
<b>Dimensioni - Overall dimensions</b>	l/h/p - l/h/d mm	815x267x165	815x280x215	815x267x165 - 872x283x178
<b>Peso netto - Net weight</b>	kg	10	11	10 - 13
<b>Unità esterna - Outdoor unit</b>				
<b>Portata d'aria - Airflow</b>	m³/h	1500	1500	5000
<b>Compressore - Compressor</b>		rotativo - rotary	rotativo - rotary	rotativo - rotary
<b>Qtà refrigerante - Refrigerant qty</b>	gr	730	1100	0.9 - 1.15
<b>Carica aggiuntiva - Additional charge</b>	g/m	30	30	30
<b>Livello sonoro - Sound level</b>	dB (A)	50	52	60
<b>Dimensioni - Overall dimension</b>	l/h/p - l/h/d mm	848x540x320	848/540/320	950x420x700
<b>Peso netto - Net weight</b>	kg	26	40	65
<b>Tubazioni linea Liquido - Liquid line pipe</b>	Ø mm / inch	Ø 6,35 - (1/4)	Ø 6,35 - (1/4)	Ø 6,35 - (1/4) - Ø 6,35 - (1/4)
<b>Tubazioni linea Gas - Gas line pipe</b>	Ø mm / inch	Ø 9,52 - (3/8)	Ø 12,7 - (1/2)	Ø 9,52 - (3/8) - Ø 12,7 - (1/2)
<b>Max lunghezza tubazioni - Maximum pipe length</b>	m	20	20	20
<b>Max dislivello fra le unità - Max. difference in height between the units</b>	m	10	10	15

CONDIZIONI DI PROVA - TEST CONDITIONS: • Capacità Frigorifera\*: Temp. Esterna 35°C / Interna 27°C bs./19°C bu (Cooling Capacity): Temp. Esterna 35°C / Interna 27°C bs. / 19°C bu. • Capacità Riscaldamento\*: Temp. Interna 21°C / Esterna 7°C bs./6°C bu. (Heating Capacity): Temp. Interna 21°C / Esterna 7°C bs. / 6°C bu.