

Climatizzatore a cassetta | Cassette type



Climatizzatore a cassetta Cassette type

| CXDE-5.3S2RC8 |
| CXDE-7.3S2RC8 |
| CXDE-12S2RC8 |



Modello / Model		CXDE-5.3S2RC8	CXDE-7.3S2RC8	CXDE-12S2RC8
Codice SAP - SAP code		190005902	190005905	190005908
Alimentazione elettrica - Power supply	V/Hz/Ph	220-240/50/1	220-240,50,1	220-240,50,1
Potenza frigorifera - Cooling capacity	kW/ BTU/F	5-17100-900	7-23900-6900	12-41000-11800
Potenza assorbita - Power input	W	2050	2500	4800
Corrente elettrica assorbita - Operating current	A	9,5	11,9	7,9
EER - EER	W/W	2,44	2,72	2,6
Potenza riscaldamento - Heating capacity	kW/ BTU/F	5,6-19100-5500	7,8-26600-7650	14-47800-13700
Potenza assorbita - Power input	W	1700	2280	5200
Corrente elettrica assorbita - Operating current	A	8	10,7	8,5
COP - COP	W/W	3,24	3,29	2,63
Corrente di avviamento - Starting current	A	30	40	20
Unità interna - Indoor unit				
Portata d'aria - Air flow	m ³ /h	950	1250	1450
Umidità rimossa - Moisture removal	L/h	1,8	2,4	4
Potenza assorbita dal ventilatore - Fan motor power supply	W	20	40	70
Livello sonoro - Sound level	max/med/min - h/l/m/lo dB (A)	52	52	40
Dimensioni - Overall dimensions	l/h/p - l/h/d mm	840x840x240	840x840x240	950x950x310
Peso netto - Net weight	kg	23	30	45
Unità esterna - Outdoor unit				
Portata d'aria - Airflow	m ³ /h	1800	1900	2250
Compressore - Compressor		rotativo - rotary	rotativo - rotary	scroll
Qtà refrigerante - Refrigerant qty	gr	1300	1850	3200
Carica aggiuntiva - Additional charge	g/m	30	65	65
Livello sonoro - Sound level	dB (A)	57	60	64
Dimensioni - Overall dimension	l/h/p - l/h/d mm	920x600x355	920x730x375	910x1035x380
Peso netto - Net weight	kg	49	61	101
Tubazioni linea Liquido - Liquid line pipe	Ø mm / inch	Ø 6,35 - 1/4	Ø 9,53 - 3/8	Ø 9,53 - 3/8
Tubazioni linea Gas - Gas line pipe	Ø mm / inch	Ø 12,7 - 1/2	Ø 16,0 - 5/8	Ø 19,05 - 3/4
Max lunghezza tubazioni - Maximum pipe length	m	15	15	15
Max dislivello fra le unità - Max. difference in height between the units	m	5	5	5

CONDIZIONI DI PROVA - TEST CONDITIONS: • Capacità Frigorifera*: Temp. Esterna 35°C / Interna 27°C bs./19°C bu. (Cooling Capacity):* External Temp. 35°C / Internal 27°C b.s. / 19°C w.b. • Capacità Riscaldamento*: Temp. Interna 21°C / Esterna 7°C bs./6°C bu. (Heating Capacity):* Internal Temp. 21°C / External 7°C b.s. / 6°C w.b.

